

Družino anten AD-44/CW sestavljajo širokopasovne monopolne VHF antene in so prvenstveno namenjene za uporabo s prenosnimi in ročnimi radijskimi postajami v frekvenčnem področju od 30 do 90 (108) MHz. Električna konstrukcija antene je optimirana za vse pogoje eksploatacije (postaja v roki, na boku, na prsih itd.) in jo tako ni potrebno dodatno uglaševati. Antena je sestavljena iz sevalnega dela, izdelanega iz posebnih kovinskih trakov v več slojih, kar daje anteni poleg potrebne fleksibilnosti tudi zadostno trdnost in robustnost. Antena ima nad priključnim koaksialnim konektorjem vgrajeno posebno pasivno transformatorsko prilagodilno vezje. Nad prilagodilnim členom pa je lahko vstavljen t.i. "gosji vrat", ki s svojo gibljivostjo omogoča, da je antena vedno v vertikalnem položaju. Priključni konektor je tip TNC moški. Drugi tipi konektorjev (N ali BNC moški) so na razpolago po posebnem naročilu.



	/CW-A	/CW-AH	/CW-F	/CW-EG	/CW-A100	/CW-AH2
Frek. podr. (Mhz)	30-88	30-108	30-88	30-88	30-88	30-108
Impedanca	50	50	50	50	50	50
VSWR	< 3	<3	<3	<3	<3	<3
Maks. moč (W)	5	5	5	5	5	10
Priključek	TNCm	TNCm	TNCm mod.	TNCm mod.	TNCm	TNCm
Tip sevalnika	trakasti	trakasti	trakasti	trakasti	trakasti	trakasti
Premer sev.. (mm)	-	160	-	160	-	160
Višina (mm)	820	980	825	990	980	1140
Teža (gr.)	135	230	135	230	160	280

AD-44/CW-A




AD-44/CW-AH



AD-44/CW-E



AD-44/CW-EG



AD-44/CW-A100



AD-44/CW-AH2

