

Antena AD-79/18D je mobilna GPS aktivna sprejemna antena namenjena uporabi s prenosnimi in mobilnimi GPS sprejemniki. Aktivni del skupaj z anteno je zaprt v ABS ohišju. Nosilne del je iz nerjavega jekla in ima M10 navojni priključek z maticami in podložkami. Antena lahko uporabljamo samostojno ali pa v kombinaciji z našimi standardnimi VHF/UHF mobilnimi antenami AD-18/D, AD-27 ali AD-18/E. Pri uporabi s temi antenami lahko anteno AD-79/18D postavimo v eno od obstoječih izvrtin na nosilni konzoli namesto M10 vijaka - s tem pa odpade vrtnanje dodatne izvrtine za montažo.

Antena ima do 5 m kabla RG-316 s SMA ženskim konektorjem. Na zahtevo so na razpolago tudi drugi tipi konektorjev in različne dolžine koaksialnih kablov.



Frekv. področje	1575.42 +/- 10 MHz (L1)
Impedanca	50 ohm
VSWR	< 2
Polarizacija	RHC
Gain (LNA)	26 dB
Šumno število	1.35 dB
Napajanje	3.0 - 5.5 V DC (cca. 10 mA)
Priključek	SMA ženski
Dimenzije	dia. 47 mm x 110 mm
Teža	200 g
Barva	črna
Materiali	ABS; INOX
Temperaturno področje	- 40....+55 °C

