


Antenski stebri STM tvorijo družino lahkih, prenosnih, sekcijskih in cevnih stebrov, namenjenih za uporabo z lahkimi antenami. Sekcije stebra so izdelane iz kompozitnih materialov (steklena vlakna) z aluminijastimi stičišči, pobarvane pa so z dvokomponentno barvo z UV zaščito. Vsi deli za postavitve ter pritrditev stebra so priloženi v močni prenosni platneni torbi.

Po naročilu so možne tudi različne opcije daljših sekcij, število sekcij, število sidrnih točk itd.

NAČIN IMENOVANJA STEBROV STM:
STM-x.x/y-dd-m:
x.x = višina v metrih
y = število sekcij
dd = dolžina sekcije v centimetrih
m = material za kline in podnožno ploščo; S = jeklo; A = aluminij

	STM-3/5-60	STM-4.8/8-60	STM-7/6-123	STM-8/8-100
Višina stebra (m)	3	4.8	7.40	8.0
Masa stebra (kg)				
- jekleni klini in podn. plošča	4.85	8.40	8.90	11.20
- aluminij klini in podnožje	3.20	6.70	7.20	9.50
Maks. zg. obremenitev (kg)	5	5	4	4
Število sekcij	5	8	6	8
Premer sekcije (mm)	43	43	43	43
Debelina stene sekcije (mm)	2.35	2.35	2.35	2.35
Premer zgornji adapter (mm)	35/24	35/24	35/24	35/24
Masa sekcije (kg)	0.5	0.5	1.0	0.8
Dolžina sekcije (m)	0.6	0.6	1.23	1.00
Število sidrnih višin	1	1	2	2
Število sidrnih vrvi	3	3	3	4
Premer potrebnega prostora (m)	3	3	6	6
Čas postavitve	1 os./5 min.	1 os./5 min.	1 os./5 min.	1-2 os./5 min.
Velikost prenosne torbe (mm)	700 x 170 x 160	750 x 230 x 180	1300 x 200 x 200	1150 x 200 x 200
Temperaturno območje (°C)	-55... +70°C	-55... +70°C	-55... +70°C	-55... +70°C





Part	Part name	Qty.
1	Mast section	8
2a	Guying ropes RED on reel	3
2b	Guying ropes BLUE on reel	3
3	Guying anchor (made of steel)	3
4a	Base anchor with swivel	1
4b	Base anchor - aluminium	1
5	Hammer	1
6	Top adapter with carbine hook	1
7	Canvas bag	1

mast in vertical position

